



640 802

Compresores portátiles de acoplamiento directo - 8 bar

Electrocompresores con motor monofásico 220 V. Pistón alternativo realizado en aluminio de acoplamiento directo. Incluyen ruedas y asa para transporte. Utilización semiprofesional.

Potencia Hp	Desplazamiento l./min.	Velocidad r.p.m.	Presión bar	Depósito Capacidad/litros	Alimentación V	Fases
1,5	220	2.850	8	25	220	M
2	260	2.850	8	50	220	M

Cumplen Directiva C.E. de Seguridad de Máquinas.



1	640 801	
1	640 802	

641 891

Compresores portátiles de acoplamiento por correas - 8 bar

Electrocompresores de pistón alternativo realizados en aluminio, con acoplamiento por correas. Incluyen ruedas y asa de transporte. Utilización no intensiva.

Potencia Hp	Desplazamiento l./min.	Velocidad r.p.m.	Presión bar	Depósito Capacidad/litros	Alimentación V	Fases
2	215	1.400	8	50	220	M
2	215	1.400	8	100	220	M
2	215	1.400	8	100	380	T
3	320	1.400	8	50	220	M
3	320	1.400	8	100	220	M

Cumplen Directiva C.E. de Seguridad de Máquinas.



1	641 891	
1	641 802	
1	641 892	
1	641 893	
1	641 894	

641 807

Compresores estacionarios acoplamiento por correas - 8/10 bar

Electrocompresores estacionarios de pistón alternativo realizados en aluminio con acoplamiento por correas. Utilización semiintensiva.

Potencia Hp	Desplazamiento l./min.	Velocidad r.p.m.	Presión bar	Depósito Capacidad/litros	Arranque	Fases
3	320	1.400	8	200	Directo	T
5,5	610	1.350	10	300	Directo	T
7,5	800	1.250	10	500	Directo	T
10	1.270	1.200	10	500	Directo	T

- Alimentación 380 -V/Trifásico
- Bajo demanda equipados con motor 220-V/Trifásico con un incremento del 5% en su precio.

Cumplen Directiva C.E. de Seguridad de Máquinas.



1	641 803	
1	641 005	
1	641 807	
1	641 810	

642 005

Compresores industriales sobre depósito - 10 bar

Electrocompresores estacionarios con cabezal de dos cilindros y pistón alternativo realizado en hierro fundido. Baja velocidad de giro. Alto rendimiento y larga vida útil.

Potencia Hp	Desplazamiento l./min.	Velocidad r.p.m.	Presión bar	Depósito Capacidad/litros	Arranque	Fases
5,5	700	840	10	300	Directo	T
7,5	830	975	10	500	E. Triángulo	T
10	1.300	965	10	500	E. Triángulo	T

- Alimentación 380 V/Trifásico
- Bajo demanda equipados con motor 220 V/Trifásico con un incremento del 5% en su precio.

Cumplen Directiva C.E. de Seguridad de Máquinas.



1	642 005	
1	642 007	
1	642 010	

642 507

Compresores industriales sobre depósito - 15 bar

Electrocompresores estacionarios con cabezal de dos cilindros y pistón alternativo realizado en hierro fundido. Regulación electrica. Baja velocidad de giro. Alto rendimiento y larga vida útil.

Potencia Hp	Desplazamiento l./min.	Velocidad r.p.m.	Presión bar	Depósito Capacidad/litros	Arranque	Fases
7,5	800	965	15	450	E. Triángulo	T
10	1.100	750	15	450	E. Triángulo	T

- Alimentación 380 V/Trifásico
- Bajo demanda equipados con motor 220 V/Trifásico con un incremento del 5% en su precio.

Cumplen Directiva C.E. de Seguridad de Máquinas.



1	642 507	
1	642 510	

643 090

Compresores industriales insonorizados sobre depósito

Electrocompresores con cabina insonorizada sobre depósito, cabezal de dos cilindros y pistón alternativo realizado en hierro fundido. Refrigeración forzada. Bajo nivel sonoro inferior 69 db/1 m.

Potencia Hp	Desplazamiento l./min.	Velocidad r.p.m.	Presión bar	Depósito Capacidad/litros	Arranque	Fases
5,5	700	840	10	300	Directo	T
10	1300	965	10	500	E. Triángulo	T
5,5	570	680	15	300	Directo	T

- Alimentación 380 V/Trifásico
- Bajo demanda equipados con motor 220 V/Trifásico con un incremento del 5% en su precio.

Cumplen Directiva C.E. de Seguridad de Máquinas.



1	643 095	
1	643 090	
1	643 505	

644 090

Compresores rotativos de tornillo sobre depósito - 10/13 bar

Central de aire compacta compuesta por: compresor rotativo de tornillo sobre depósito, secador frigorífico y filtro antipartículas para una producción de aire limpio y seco. Se suministra totalmente montado.



Potencia Hp	Caudal l./min.	Conexión rosca	Presión bar	Depósito Capacidad/litros
10	1.000	1/2"	10	500
15	1.400	1/2"	10	500
15	1.210	1/2"	13	500
20	1.790	1/2"	10	500

- Caudal según ISO 1217.
- Alimentación: 400 V/50 Hz/Trifásico

Cumplen Directiva C.E. de Seguridad de Máquinas.

1 644 090
1 644 095
1 644 395
1 644 092

644 315

Compresores rotativos de tornillo - 10/13 bar

Equipados con terminales compresoras de tornillos asimétricos lubricados. Indicados para trabajar en régimen de alta exigencia y funcionamiento continuo. Bajo nivel sonoro. Regulación electromecánica.



Potencia Hp	Caudal l./min.	Conexión rosca	Presión bar	Depósito recomendado
10	1.000	1/2"	10	300
15	1.400	3/4"	10	500
15	1.210	3/4"	13	450
20	1.790	3/4"	10	700

- Caudal según ISO 1217.
- Alimentación: 400 V/50 Hz/Trifásico.

Cumplen Directiva C.E. de Seguridad de Máquinas.

1 644 010
1 644 015
1 644 315
1 644 020

645 020

Compresores rotativos de tornillo regulación electrónica - 10/13 bar

Unidades compresoras de alto rendimiento equipadas con sistema de regulación y control electrónico. Indicadas para trabajos exigentes y funcionamiento continuo.



Potencia Hp	Caudal l./min.	Conexión rosca	Presión bar	Depósito recomendado
20	2.090	1 1/4"	10	700
25	2.690	1 1/4"	10	1.000
30	3.170	1 1/4"	10	1.000

- Caudal según ISO 1217.
- Alimentación: 400 V/50 Hz/Trifásico.

Cumplen Directiva C.E. de Seguridad de Máquinas.

1 645 020
1 645 025
1 645 030

646 070



Depósitos verticales para aire

Depósitos acumuladores para aire comprimido tipo vertical, construidas según directiva Europea.

Capacidad	Conexión	Presión
300	3/4"	10
500	3/4"	10
700	1"	10
1.000	1 1/2"	10
300	3/4"	15
450	3/4"	15

1	646 030
1	646 050
1	646 070
1	646 000
1	646 530
1	646 545

648 030

Accesorios para depósitos aire comprimido

Kit de accesorios para depósitos incluye: válvula de seguridad, manómetro, conjunto de purga y conexiones.

KIT ACCESORIOS DEPÓSITO 300 L. - 10 BAR
KIT ACCESORIOS DEPÓSITO 500 L. - 10 BAR
KIT ACCESORIOS DEPÓSITO 700 L./1.000 L. - 10 BAR

KIT ACCESORIOS DEPÓSITO 300 L. - 15 BAR
KIT ACCESORIOS DEPÓSITO 450 L. - 15 BAR

Filtros antipartículas (3µ) para instalación a salida del depósito y anterior al secador frigorífico

FILTRO 1.300 L./MIN. Conexión HH 1/2"G. Presión 16 bar.
FILTRO 2.000 L./MIN. Conexión HH 3/4"G. Presión 16 bar.
FILTRO 3.000 L./MIN. Conexión HH 1"G. Presión 16 bar.

1	648 030
1	648 050
1	648 070

1	648 530
1	648 545

1	649 612
1	649 634
1	649 610

649 612



Secadores frigoríficos

Secadores frigoríficos con punto de rocío 3°C a una temperatura ambiente 25°C y una presión de aire de 7 bar. Temperatura ambiente min./max. 4/45°C. Permiten obtener un aire limpio y seco para su utilización final.

Caudal	Conexión/Rosca	Consumo/Kw
1.200	1/2"	0,65
1.800	1/2"	0,90
2.200	1"	0,90
3.000	1"	0,90

Cumplen Directiva C.E. de Seguridad de Máquinas.

BY-PASS para secador
BY-PASS para secadores 1.200 y 1.800 l./min.
BY-PASS para secadores 2.200 y 3.000 l./min.

1	647 133
1	647 167
1	647 250
1	647 291

1	649 167
1	649 291

